

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Blücher Metal A/S  
Pugdølvej 1  
DK-7480 Vildbjerg  
Telefon: +45 99 92 08 00  
Telefax: +45 97 13 33 50  
Internet: www.blucher.dk

**Vandlås**


**EUROPIPE**

dim. 50, 75, 110, 125 og 160 mm  
type 525.090.050 S, 525.090.075 S, 525.090.110 S,  
525.090.125 S og 525.090.160 S

**FABRIKAT:**

Blücher Metal A/S, Danmark

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: EUROPIPE
- Dimension:  
50, 75, 110, 125 og 160 mm
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

160381

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Vandlåsen må kun monteres i forbindelse med gulv afløbsskåle eller i afløbsinstallationer i bygninger eller jord, hvor den maksimale afløbsstrøm er ca. 1,8 l/s for 50 mm, 2,5 l/s for 75 mm, 3,4 l/s for 110 mm og  $\geq 3,4$  l/s for 125 mm og 160 mm. se Bemærkninger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

**BEMÆRKNINGER:**

Ved montage i forbindelse med en gulv afløbsskål er den maksimale afløbsstrøm oftest den afløbsstrøm, der kan afledes gennem afløbsskålens rist og evt. sideindløb.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

**Udførelse:**

Vandlåsen er en P-vandlås.

**Materiale:**

Vandlåsen er af rustfrit stål, og tætningsringen er af gummi.

**Tilslutning:**

Tilløbet er en muffe med tilhørende tætningsring, og udløbet er med 50, 75, 110, 125 eller 160 mm udvendig diameter.

**Afløbsstrøm:**

Vandlåsens maksimale afløbsstrøm er ca. 1,8 l/s for 50 mm, 2,5 l/s for 75 mm, 3,4 l/s for 110 mm, 6,85 l/s for 125 mm og 7,8 l/s for 160 mm.

Der henvises i øvrigt til godkendelsesindehaverens anvisninger.



Thomas Bruun