

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Blücher Metal A/S  
Pugdølvej 1  
7480 Vildbjerg  
Telefon: 99 92 08 00  
Telefax: 97 13 33 50

**Vandlås**


**EUROPIPE**

**dim. 50, 75, 110, 125 og 160 mm**

**FABRIKAT:**

Blücher Metal A/S, Danmark

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: EUROPIPE
- Dimension:  
50, 75, 110, 125 og 160 mm
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

160381

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Vandlåsen må kun monteres i forbindelse med gulv afløbsskåle eller i afløbsinstallationer i bygninger eller jord, hvor den maksimale afløbsstrøm er ca. 1,7 l/s for 50 mm og ca. 2,5 l/s for 75 og 110 mm, se Bemærkninger.

**BEMÆRKNINGER:**

Ved montage i forbindelse med en gulv afløbsskål er den maksimale afløbsstrøm oftest den afløbsstrøm, der kan afledes gennem afløbsskålens rist og evt. sideindløb.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

**Udførelse:**

Vandlåsen er en P-vandlås.

**Materiale:**

Vandlåsen er af rustfrit stål, og tætningsringen er af gummi.

**Tilslutning:**

Tilløbet er en muffe med tilhørende tætningsring, og udløbet er med 50, 75, 110, 125 eller 160 mm udvendig diameter.

**Afløbsstrøm:**

Vandlåsens maksimale afløbsstrøm er ca. 1,7 l/s for 50 mm og ca. 2,5 l/s for 75 mm og 110 mm.

Afløbsstrømmen for dim. 125 og 160 mm er ikke målt, men det kan påregnes, at vandlåsen har en kapacitet svarende til maksimal vandstrøm i en henholdsvis 125 og 160 mm liggende ledning med minimumfald. Der henvises i øvrigt til godkendelsesindehaverens anvisninger.